

Corona3

640 - 960 Watt



STEUERUNGSOPTIONEN:



Drahtlos



DALI



Zeitschaltung



Tageslicht-
steuerung



Dimmer



Produktdetails

Das Kranzsystem CORONA3 besteht aus acht KS-2-Leuchten und ist besonders für die Beleuchtung von Häfen, Flughäfen sowie großflächigen Bereichen geeignet und kann dort auf bestehende Masten eingesetzt werden. Es ist ideal für Installationshöhen ab 10 bis über 20 m.

- MicroLED Plus der neusten Generation mit über 180 lm/W
- gleichmäßige Ausleuchtung durch patentierte Glaslinsen (96 % Reinheitsgrad, unter 5 % Lichtabsorption)
- verschiedene Linsenvarianten zur individuellen Anpassung an den Einsatzort (wechselbar)
- keine Einschaltverzögerung
- optional mit Notstromaggregat
- erhältlich in Farbtemperaturen von 3.800 - 5.500 K

Daten

Spannung	VAC		
Farbtemperatur	3.8 4.5 5.5		
Linsentyp	A - G		
Lampenleistung	640 W	800 W	960 W
Lichtstrom (Lm)	96.000	120.000	144.000
Bestückung	80W x 8 Stck. - KS2	100W x 8 Stck. - KS2	120W x 8 Stck. - KS2
Eingangsspannung	90 - 305 Vac		
Beleuchtungssystem	16 MICROLED PLUS 32 Vdc		
Lebensdauer	100.000 Stunden		
Betriebstemperatur	-40°C ~ + 55°C		
Wirkungsgrad	95 %		
Empfohlene Turmhöhe	von 10 bis 18 Meter		
Gewicht	-		
Schutz IP	IP66		
Schutz IK	IK08 (optional IK10)		
Schutz elektrisch	TYP I		