

## TMG

9 - 40 Watt



### STEUERUNGSOPTIONEN:



Drahtlos



DALI



Zeitschaltung



Tageslicht-  
steuerung



Dimmer



## Produktdetails

Die Leuchtröhre TMG ist besonders für die Beleuchtung von Hallen und Lagerräumen geeignet. Sie passt in G13-Sockel und ist als direkter Ersatz von herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren einsetzbar.

- 120 lm/W durch SMD-Bauweise, die eine kompakte Anordnung der LEDs ermöglicht
- keine Einschaltverzögerung
- bis zu 65 % weniger Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- 50.000 Betriebsstunden
- erhältlich in den Farbtemperaturen 3.800 - 5.500 K

## Daten

Model	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG	TMG
Nennleistung	09	012	014	018	026	040
Spannung	VAC					
Farbtemperatur	3.8   4.5   5.5					
Fassung	T8-G13					
Lampenleistung	9 W	12 W	14 W	18 W	26 W	40 W
Lichtstrom (Lm)	1.080	1.440	1.680	2.160	3.120	4.800
Ersetzte Standardlampe	18 W	24 W	30 W	36 W	58 W	58 W
Durchmesser	26 mm					
Lampenabmessung	600 mm	600 mm	900 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
Eingangsspannung	230 V 100 - 240 Vac					
Beleuchtungssystem	SMD 2835					
Lebensdauer	50.000 Stunden					
Frequenz	50 / 60 Hz					
Farbwiedergabeindex	>80					