

MPG-6

220 - 350 Watt



STEUERUNGSOPTIONEN:



Drahtlos



DALI



Zeitschaltung



Tageslicht-
steuerung



Dimmer



Produktdetails

Die Leuchte MPG-6 ist besonders zur Beleuchtung von Straßen, Wohngebieten, Park- und Sportplätzen geeignet. Sie ist ideal für Installationshöhen über 12 m.

- MicroLED Plus der neusten Generation mit über 180 lm/W
- gleichmäßige Ausleuchtung durch patentierte Glaslinsen (96 % Reinheitsgrad, unter 5 % Lichtabsorption)
- verschiedene Linsenvarianten zur individuellen Anpassung an den Einsatzort (wechselbar)
- keine Einschaltverzögerung
- langlebig und wartungsarm
- robustes, korrosions- und UV-beständiges Aluminiumgehäuse
- optionale Schutzabdeckung für den Kühlkörper
- um 15° anpassbarer Neigungswinkel
- Regler mit Überspannungsschutz gegen häufige Spannungsschwankungen
- erhältlich in Farbtemperaturen von 3.000 - 5.500 K

Daten

Spannung	VAC				
Farbtemperatur	3.0 3.8 4.5 5.5				
Linsentyp	A - G				
Lampenleistung	220 W	240 W	270 W	300 W	350 W
Lichtstrom (Lm)	33.000	36.000	40.500	45.000	52.500
Gewicht	16,80 kg	17,30 kg			
Lampenabmessung	1.000 x 330 x 146 mm				
Eingangsspannung	90 - 305 Vac oder 12/24 Vdc				
Material	SPRITZGUSS ALUMINIUM				
Beleuchtungssystem	6 MICROLED PLUS 32 Vdc				
Lebensdauer	100.000 Stunden				
Betriebstemperatur	-40°C ~ + 55°C				
Wirkungsgrad	92 %				
Schutz IP	IP66				
Schutz IK	IK08 (optional IK10)				
Schutz elektrisch	TYP I				